


Karta charakterystyki technicznej

Wielokrotna wkładka uszczelniająca, metryczna

Numery katalogowe: 2029675



Służy do wprowadzania kilku cieńszych przewodów do dławików kablowych V-TEC VM, wkładana zamiast pojedynczego pierścienia uszczelniającego dławika kablowego.



NBR
SBR

Mieszanka kauczukowa

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2029675
Oznaczenie 1	Wielokrotna wkładka uszcz.
Oznaczenie 2	do V-TEC VM
Wytwórca	OBO
Wymiar	VM20,4X5
Kolor	czarny
Materiał	Mieszanka kauczukowa
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,08 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Wielokrotna wkładka uszczelniająca, metryczna

Numery katalogowe: 2029675



Wymiary

Wymiar D	5 mm
Wymiar D1	15,1 mm
Wymiar H	8,1 mm



Dane techniczne

Liczba otworów	4
Wykonanie	inne
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	20
Średnica wewnętrzna	5 mm
Średnica otworu	5 mm