

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt wtykowy podwójny

Numery katalogowe: 2197855



Uchwyt wtykowy służy do układania przewodów i rurek na ścianach i suficie oraz do układania elastycznych rurek na betonie lub jastrychu. Uchwyty wtykane podwójne zastępują klipsy do gwoździ w betonie lub gazobetonie. Zaletą uchwytu wtykanego polega na tym, że należy go tylko włożyć w wywiercony otwór. Nie trzeba używać kołków lub śrub.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

Numery katalogowe	2197855
Typ	1974 2X4-12
Oznaczenie 1	Obejma wtykowa
Oznaczenie 2	podwójny
Wytwórca	OBO
Wymiar	4-12mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,128 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

### Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania	Zamocowanie wtykowe
Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Obciążenie niszczące w betonie B25	90 N

# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt wtykany podwójny

Numery katalogowe: 2197855



## Dane techniczne

Bezhalogenowy	tak
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	4 mm