

# Karta charakterystyki technicznej

## Klamra kablowa, na 16 przewodów, przyłączana

Numery katalogowe: 2205053



Im szybciej tym lepiej: odnosi się to również do montażu nad sufitami podwieszanymi.

Klamry kablowe OBO znacznie ułatwiają układanie kabli i przewodów pod sufitem. Klamra kablowa OBO jest pasuje idealnie przede wszystkim tam, gdzie liczy się każdy centymetr. Montaż jest bardzo łatwy i wykonuje się go z użyciem jednego kołka wbijanego M6. Znajdująca się u góry powierzchnia do wbijania gwarantuje precyzję wbijania śruby. Po montażu kable i przewody umieszczane są bardzo łatwo pod ramionami uchwytu metodą na „lasso”, jeden ruch ręki - i gotowe. Klamry kablowe wykonane są z wysokiej jakości poliamidu.

2033 do maks. 16 przewodów NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PA Poliamid

### Dane podstawow

Numery katalogowe	2205053
Oznaczenie 1	Klamra kablowa
Oznaczenie 2	anschießbar
Wytwórca	OBO
Wymiar	2x8 NYM3x1,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

# Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, na 16 przewodów, przyłączana

Numery katalogowe: 2205053



## Wymiary



## Dane techniczne

Ilość przewodów NYM 3 x 1,5	16
Wersja niepodtrzymująca palenie	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Z kołkiem	brak