

# Karta charakterystyki technicznej

## Powłoka ablacyjna PYROCOAT® w wiadrze



Numery katalogowe: 7202312



Kombinowana, endotermiczna i odporna na warunki pogodowe powłoka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Uniwersalna powłoka do kabli i tras kablowych. Zastosowanie bezpośrednie jako szpachli lub farby po zmieszaniu. Wystarcza na powierzchnię 4 m<sup>2</sup>.

Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie palny.

W suchych, mrozoodpornych pomieszczeniach powłokę można przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C do 18 miesięcy.



Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7202312
Typ	ASX-E
Oznaczenie 1	Farba ablacyjna
Oznaczenie 2	w wiadrze
Wytwórca	OBO
Wymiar	5kg
Materiał	Pęczniejący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	500 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

### Dane techniczne

Wykonanie	Powłoka ognioodporna
Zawartość	5 kg
Formularz dostawy	Wiadro