

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanienska dociskowa, A2  
Numery katalogowe: 1187814



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienska dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienski dociskowej



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawow

Numery katalogowe	1187814
Typ	BS-W1-K-22 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1187814



## Wymiary



Długość	22,5 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	91 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	91 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	1,5 mm

## Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	22 mm
do średnicy rury min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen