

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanienska dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1187950



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienska dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na waniensce dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienski dociskowej



**Alu** aluminium

## Dane podstawow


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Numery katalogowe               | 1187950               |
| Typ                             | BS-W1-K-58 ALU        |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłąkowa 2056 |
| Wytwórca                        | OBO                   |
| Wymiar                          | 52-58mm               |
| Materiał                        | aluminium             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                    |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                 |
| Ciężar                          | 5,85 kg               |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.           |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanienska dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1187950



## Wymiary



|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 64 mm  |
| Wysokość       | 128 mm |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 64 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 128 mm |
| Wymiar L       | 45 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 1                 |
| do średnicy rury maks.            | 58 mm             |
| do średnicy rury min.             | 52 mm             |
| Gwint                             | M8                |
| Bezhalogenowy                     | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 40 mm             |
| Maks. moment dokręcania           | 2 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak               |
| Sposób montażu                    | Profil kątownika  |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.          | 58 mm             |
| Zakres mocowania D min.           | 52 mm             |
| Dodatkowa powierzchnia            | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                | aluminium         |
| Z kontrwanienką                   | brak              |
| Materiał wanny                    | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny            | Polipropylen      |