

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ3

Numery katalogowe: 3498680



Kotwa klinowa BZ3 do kotwienia średnich i dużych obciążeń w betonie zarysowanym lub niezarysowanym. Odpowiednia do dużych obciążeń z małymi odległościami od krawędzi i środka. Do wbijania.

Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0619, w tym wartości charakterystyczne w warunkach narażenia na działanie ognia do czasu trwania odporności ogniowej R 120.

Dowód przydatności do skutków sejsmicznych, kategorii C1 i C2.

Aprobata przeciwwstrząsowa Federalnego Urzędu Ochrony Ludności, Berno, Szwajcaria.

* With large washer to DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)




St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498680
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ3
Oznaczenie 2	z dużą podkładką
Dostępny od	01.04.2023
Wytwórca	OBO
Wymiar	M8x65
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary



Długość	65 mm
Wymiar L	65 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ3

Numery katalogowe: 3498680



Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek rozprężny
Średnica otworu min.	8 mm
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	23 mm
Rozmiar klucza	13
Dostępne aprobaty	tak
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż wstępny
System wkręcania: kotwa	Sześciokąt zewnętrzny
Zakres zaciskania maks.	10 mm
Zakres zaciskania min.	0 mm
Gwint calowy	5/16 cala
Klasa odporności ogniowej EN 13501-2	inne
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2