


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytka siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017428



Korytka siatkowe w kształcie C ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 50 mm.  
Tłumienie magnetyczne 15 dB.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6017428
Typ	CGR 50 50 FT
Oznaczenie 1	Korytka siatkowe C
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	128,667 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe CGR 50 FT


Numery katalogowe: 6017428



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	50 mm
Wysokość	1,97 in
Wymiar A	26 mm
Wymiar B	67 mm
Wymiar H	67 mm
Wymiar I1	30 mm



### Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	13 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	1300 mm <sup>2</sup>
Forma profilu	Kształt C
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokokorzęściowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

# Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017428



## Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,95 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m