

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104497



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

Numery katalogowe	1104497
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 17mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	1000x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	71 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

## Wymiary



Długość	1 000 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	1 000 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104497



## Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	25 mm
Wiązka	10 m
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	1,25 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	17 mm
Wartość statystyczna A	0,88 cm <sup>2</sup>
Wartość statystyczna ly	0,41 cm
Wartość statystyczna lz	1,81 cm
Wartość statystyczna Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Wartość statystyczna Wz	1,03 cm <sup>2</sup>