


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052609



Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6052609
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabli.
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	737 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	16,998 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052609



Wymiary



Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	przykręcany
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak