


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 G

Numery katalogowe: 6005538



Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

St stal

G cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6005538
Typ	G-GRM 75 50 G
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	75x50x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	79,867 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 G


Numery katalogowe: 6005538



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	75 mm
Wysokość	2,95 in
Wymiar A	53 mm
Wymiar B	53 mm
Wymiar C	38 mm
Wymiar H	73 mm



# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 G

Numery katalogowe: 6005538



### Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	22 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	2200 mm <sup>2</sup>
Forma profilu	Kształt G
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

### Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m