

# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GESR9 z ochronną ramką dywanową

Numery katalogowe: 7405520



Kaseta zasilająca okrągła na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do uniwersalnego zastosowania w systemach kanałów i podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe               | 7405520                  |
| Typ                             | GESR9 SR U 1019          |
| Oznaczenie 1                    | Kaseta zasilająca        |
| Oznaczenie 2                    | do uniwersalnego montażu |
| Wytwórca                        | OBO                      |
| Wymiar                          | Ø324x62                  |
| Kolor                           | beżowo-szary; RAL 1019   |
| Materiał                        | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                    |
| Ciężar                          | 270 kg                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.              |

### Dane techniczne

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy          | 12                         |
| Liczba puszek instalacyjnych        | 3                          |
| Wykonanie                           | okrągła                    |
| Wersja, wyjście kablowe             | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej | tak                        |
| Pielęgnacja podłogi                 | suchy                      |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z ochronną ramką dywanową

Numery katalogowe: 7405520



## Dane techniczne

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wysokość podłogi min.                                                  | 73 mm                 |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | tak                   |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                  |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | tak                   |
| Odpowiednie do podłóg drażonych                                        | tak                   |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | brak                  |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                                   | 350                   |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | tak                   |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | tak                   |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | tak                   |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | R9                    |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym                    | IP 20                 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym                  | IP 20                 |
| Odporność kod IK                                                       | IK08                  |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                                     | brak                  |
| Typ systemu montażu                                                    | UT4                   |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                                  | do 5000 N             |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                                  | do 3000 N             |
| Zatwierdzenia                                                          | VDE                   |
| Mechanizm otwierania                                                   | uchwyt do podnoszenia |
| Grubość wykładziny podłogowej                                          | 5 mm                  |