

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GRAF9 uniwersalna, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą strukturalną

Numery katalogowe: 7405746



Kaseta zasilająca z tubusem do podłóg czyszczonych na mokro, na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.

Kaseta zasilająca z tubusem do podłóg mytych na mokro, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.



AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawow

Numer katalogowy	7405746
Typ	GRAF9-2 U 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca czy.na mokro
Oznaczenie 2	wypełniona
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø325x74
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	246 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	wilgotny

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GRAF9 uniwersalna, do podłóg czyszczonych na mokro, z pokrywą strukturalną

Numer katalogowy: 7405746



Dane techniczne

Możliwość montażu uszczelki	tak
Wysokość podłogi min.	80 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 45
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Typ systemu montażu	UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 10 000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	Rygiel obrotowy