

# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału, zaślepiona, zatraskiwana, wysokość 60-110 mm

Numery katalogowe: 7424482



Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 samozatraskowymi pokrywami zaślepiającymi do prowadzenia przewodów, składająca się z dna kanału (kanał kablowy podłogowy z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokrywy kanału. Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W dostawie zawarty jest 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i uszczelki stykowe pokrywy (3 szt. dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300) lub regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawowe

Numery katalogowe	7424482
Typ	OKA-W3006050R
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	rewizyjny, zatraskowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x300x60
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1408,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

## Wymiary



Długość	2 400 mm
Szerokość	300 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Jednostka kanału, zaślepiona, zatraskiwana , wysokość 60-110 mm

Numery katalogowe: 7424482



## Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Oslony	3
Ilość wsówanych przegród	2
Ilość przewidzianych jednostek montażowych	3
Ilość komór	3 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zamocowanie pokrywy zatraskowe	tak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	brak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Ściana z siatki	brak
Wysokość kanału maks.	110 mm
Wysokość kanału min.	60 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki	60
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez
Zakres regulacji maks.	110 mm
Zakres regulacji min.	60 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	stecken
Zamocowanie przegrody	wtykanie