


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, bez elementów regulujących

Numery katalogowe: 7403826



Gotowe do montażu naroże wewnętrzne, składające się z podstawy kanału, jednej pokrywy, profili bocznych o regulowanej wysokości i listwy szczotkowej do wyprowadzenia przewodów umieszczonych od strony ściany. Zakres dostawy obejmuje jedną pokrywę uszczelki i jeden łącznik. Do regulacji w zakresie wysokości należy dodatkowo zamówić pięć elementów regulujących.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

Numery katalogowe	7403826
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	z listwą szczotkową
Wytwórca	OBO
Wymiar	421x421x87
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	850 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, bez elementów regulujących



Numery katalogowe: 7403826

## Wymiary



Długość	421 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	93 mm
Wymiar h	93 mm

## Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Płyta podłogowa	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Zamocowanie pokrywy zatraskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	brak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	tak
Działanie	Naroże wewnętrzne
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do otwartego kanału podłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podłogowego zalewanego betonem	brak
Minimalna wysokość wylewki	93
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Zakres regulacji min.	0 mm
Pokrywa zdejmowana	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	stecken
Zamocowanie przegrody	wtykanie