


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 45° 60 FT

Numery katalogowe: 6036142



Łuk 45° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



CEUK  
CA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6036142
Typ	RB 45 660 FT
Oznaczenie 1	Łuk 45°
Oznaczenie 2	do korytek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	272,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 45° 60 FT



Numery katalogowe: 6036142

## Wymiary



Szerokość	600 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	600 mm

## Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	45°
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Łuk sztywny
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	16 St.
Grubość boku	1,25 mm