

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKN, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7408950



Regulowana kaseta „zaślepiąca” do otworu rewizyjnego wielkości znamionowej 4, w podłogach czyszczonych na sucho i mokro. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kaseta zaślepiąca, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Moduł 45.



A2 stal nierdzewna

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7408950
Oznaczenie 1	Kaseta kwadratowa
Oznaczenie 2	pokrywa rewizyjna
Wytwórca	OBO
Wymiar	199x199x100
Materiał	stal nierdzewna
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	230 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	14,0523 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do otworu rewizyjnego, RKN, stal nierdzewna


Numery katalogowe: 7408950



Wymiary



Długość	199 mm
Szerokość	199 mm
Wysokość	105 mm
Wymiar h	105 mm



Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	0
Liczba wyjść kablowych	0
Uniwersalna puszka instalacyjna	2 x UT3
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Wycięcie w podłodze/otwór montażowy	201x201
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	150 mm
Wysokość podłogi min.	105 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar montażowy	201 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Zakres regulacji maks.	150 mm
Zakres regulacji min.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 00
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 55
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Typ systemu montażu	UT3
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 15 000 N

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do otworu rewizyjnego, RKN, stal
nierdzewna

Numery katalogowe: 7408950



Dane techniczne

Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Grubość wykładziny podłogowej	20 mm