


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 35 FS

Numery katalogowe: 7027301



Czwórnik do poziomego odgałęzienia, kształtka do korytek kablowych zatrzaskiwana i przykręcana, wysokość boku 35 mm. Montaż bezśrubowy za dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7027301
Typ	RK 310 FS
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	do korytek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x100
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	64,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 35 FS

Numery katalogowe: 7027301



Wymiary



Szerokość	100 mm
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar R	50 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Zalecana liczba śrub	12 St.
Grubość boku	1,25 mm