

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint metryczny, srebrnoszary

Numery katalogowe: 2022928



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweiggkäten, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

## Dane podstawow

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2022928                  |
| Oznaczenie 1                              | Dławik kablowy           |
| Oznaczenie 2                              | metryczny długi          |
| Wytwórca                                  | OBO                      |
| Wymiar                                    | M25                      |
| Kolor                                     | srebrnoszary; RAL 7001   |
| Materiał                                  | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 25                       |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                    |
| Ciężar                                    | 1,597 kg                 |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 0,0687 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, długi gwint metryczny, srebrnoszary

Numery katalogowe: 2022928



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 32 mm   |
| Wymiar L maks. | 36 mm   |
| Wymiar L. min. | 25,5 mm |
| Wymiar L1      | 15 mm   |
| Wymiar L2      | 6 mm    |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                                 | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                                                            |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 17 mm                                                           |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 9 mm                                                            |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                      | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                              | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                             |
| Gwint                                     | M25 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                            | 15 mm                                                           |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 25                                                              |
| Skok gwintu                               | 1,5 mm                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                             | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia             | 5 Nm                                                            |
| Kategoria oddziaływania uderzenia         | 3                                                               |
| Kategoria odciążenia naprężeń             | A                                                               |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                                                            |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                                                            |
| Odporny na uderzenia                      | brak                                                            |
| Rozmiar klucza                            | 29                                                              |
| Stopień ochrony                           | IP 68                                                           |
| Wymiar sześciokąta                        | 32 mm                                                           |
| Dzielone połączenie śrubowe               | brak                                                            |
| Zakres temperatur maks.                   | 65 °C                                                           |
| Zakres temperatur min.                    | -20 °C                                                          |
| Możliwość odciążania naprężeń             | tak                                                             |