

Karta charakterystyki technicznej

Połączenie potencjałowe isCon® Basic i isCon® Professional w izolowanym maszcie zwodów isFang IN
Numery katalogowe: 5408032



- dla wyprowadzenia isCon® Basic i isCon® Professional
- aby uniknąć wyładowań ślizgowych
- Instalacja odbywa się w izolowanym maszcie zwodów typu isFang IN



Alu aluminium

Dane podstawow

Numery katalogowe	5408032
Typ	isCon IN PAE 2
Oznaczenie 1	Zacisk wyrównawczy
Oznaczenie 2	do isCon Basic + Pro
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø20mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej


Połączenie potencjałowe isCon® Basic i isCon® Professional w izolowanym maszcie zwodów isFang IN
Numery katalogowe: 5408032



Wymiary



Wymiar d min.	20 mm
Wymiar d Ø	49,9 mm
Wymiar L	35 mm



Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Typ akcesoriów	Końcówka przyłączeniowa
Dedykowane do połączenia	inne
Osprzęt	tak
Część zamienna	brak