

Karta charakterystyki technicznej

Trójnóg do masztu rurowego isFang z wyjściem bocznym

Numery katalogowe: 5408932



- Do montażu masztów rurowych isFang o średnicy 50 mm
- Możliwy montaż wraz z z przewodem izolowanym OBO isCon®
- Nachylenie dachu max 5 stopni
- Zawiera nakładki Rd 8-10 mm do szybkiego mocowania przewodów okrągłych
- Podstawy oraz pręty gwintowane należy zamawiać oddzielnie




A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	5408932
Typ	isFang 3B-150-A
Oznaczenie 1	Podstawa masztu z otworem
Oznaczenie 2	przewodzenie isCon wewnątrz
Wytwórca	OBO
Wymiar	1,7x1,9m
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	950 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary



Wymiar B	1 500 mm
Wymiar d min.	50 mm
Wymiar H	1 275 mm
Wymiar L	900 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnóg do masztu rurowego isFang z wyjściem bocznym

Numery katalogowe: 5408932



Dane techniczne

Wejście zwodu odgromowego	bez śrub
Wykonanie	Statyw